



WV570-2

- Leistungsstarker 2-stufiger Bypass-Motor
- Stabile Bauweise aus Structofoam
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem

Inklusive Zubehör AA5 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601923	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

WV570-2

- Moteur « Bypass » très puissant à 2 étages
- Construction Structofoam robuste
- Accessoires professionnels avec tubes en acier inoxydable
- Système de remplacement du câble simple et rapide

Accessoires inclus AA5 32 mm

601101	Flexible complet Nuflex 2,4 m avec raccords
601923	Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable sans réglage de la puissance
601008	2x Tube intermédiaire en acier inoxydable (la pièce)
601320	Capteur à eau 400 mm avec lamelles et rouleaux

WV570-2

- Potente ed efficiente motore bistadio
- Robusta struttura in Structofoam
- Accessori professionali con robusti tubi di acciaio inox
- Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo

Accessori inclusi AA5 32 mm

601101	Tubo di aspirazione completo Nuflex 2,4 m con manicotti
601923	Tubo di aspirazione a gomito in acciaio inox senza regolazione della potenza aspirante
601008	2x Tubo medio in acciaio inox
601320	Bocchetta aspira liquidi 400 mm con gomme di aspirazione e rotelle

Motor Moteur Motore	Nennspannung Tension d'alim Tensione nominale	Luftfördermenge Flux d'air Portata d'aria	Unterdruck Dépression Depressione	Behälterinhalt Capacité Capacità	Kabel Câble Cavo	Gewicht Poids Peso	Abmessungen Dimensions Dimensioni
1.060 W	230 V AC 50 Hz	49 L/Sek. 49 L/sec 49 L/sec	2.400 mm CE/WS	15 Liter 15 L. 15 litri	10 m	13,6 kg	415 x 415 x 645 mm