



### WVD1800AP-2

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Bypass-Motoren
- Starke integrierte Tauchpumpe mit Schwimmventil, inkl. 10m Ablassschlauch
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem

### WVD1800AP-2

- Deux moteurs „Bypass“ très puissant à 2 étages
- Avec une pompe submersible 500 W, avec valve flottante
- Accessoires professionnels avec tubes en acier inoxydable
- Système de remplacement du câble simple et rapide

### WVD1800AP-2

- Due potenti ed efficienti motori bistadio
- Con una pompa a immersione a 500 W e valvola a galleggiante
- Accessori professionali con robusti tubi in acciaio inox
- Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo

#### Inklusive Zubehör BS7 38 mm

- 602102 2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
- 602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl
- 602920 2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
- 602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

#### Weiteres Inklusiv-Zubehör:

- 502035 Nasssaugensatz komplett
- 604145 Grobschmutzfilter
- 604245 Ablaufschlauch 10m für Sauger mit Tauchpumpe

#### Accessoires inclus BS7 38 mm

- 602102 Flexible complet Nuflex 2,4 m avec raccords
- 602919 Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable
- 602920 2 x Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable (la pièce)
- 602380 Capteur à eau 400 mm avec lamelles et rouleaux

#### Accessoires supplémentaires inclus:

- 502035 Kit flotteur complet
- 604145 Filtre pour le sale brut models WV(D)1800
- 604245 Flexible d'écoulement 10m pour aspirateurs avec pompe à immersion

#### Accessori inclusi BS7 38 mm

- 602102 Tubo di aspirazione completo Nuflex 2,4 m con manicotti
- 602919 Tubo di aspirazione a gomito in acciaio inox
- 602920 2 x Tubo medio 420 mm in acciaio inox (al pezzo)
- 602380 Bocchetta aspira liquidi 400 mm con gomme di aspirazione e rotelle

#### Ulteriori accessori inclusi nell'apparecchio:

- 502035 Kit galleggiante completo
- 604145 Filtro per sporco grezzo per modelli WV(D)1800
- 604245 Tubo di scarico 10m per aspiratori con pompa a immersione

Motor Moteur Motore	Nennspannung Tension d'alim Tensione nominale	Luftfördermenge Flux d'air Portata d'aria	Unterdruck Dépression Depressione	Pumpe Pompe Pompa	Behälterinhalt Capacité Capacità	Kabel Câble Cavo	Gewicht Poids Peso	Abmessungen Dimensions Dimensioni
2x 1.060 W	230 V AC 50 Hz	98 L/Sek. 98 L/sec 98 L/sec	2.400 mm CE/WS	500 W	70 Liter 70 L 70 litri	10 m	35 kg	684 x 565 x 935